

Dansk Live Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøinstruks omhandlende: Maling og spraydåser, situation 1.			
Faggruppe	Smukfest Arbejdsmiljøgruppen	Årstal	2016
Redaktør	Smukfest Dokumentationsgruppen	Måned	April

Information		
1) Generelt i) Sikkerhedsregler (a) Ingen bruger må være påvirket af alkohol, medicin eller lignende. (b) Ingen bruger må anvende anførte materialer uden at have bekendt gjort sig med gældende instruktioner. (c) Vælg altid et produkt med så lav en farekode som muligt. (d) Anvendelse af anførte materialer må kun forekomme på fast underlag. ii) Aldersgrænse (a) Aldersgrænse for brug af materialer er 15 år. iii) Leverandør brugsanvisning (a) Skal læses ved brug af alle materialer som instruktion før ibrugtagning. (b) Materialet skal bruges med omtanke for egen og andres sikkerhed og kun til konstruerede funktion. 2) Definition (a) Nedenstående skemaer definerer hvilke personlige værnemidler og særligt arbejdstøj der skal anvendes under den givne MAL-kode i forhold til de fysiske forhold arbejdet udføres under!		
Fysiske forhold:	Arbejdet udføres under lette overdækninger (udført af presenninger og andet teltdugslignende materiale)	
MAL-kode nr. Tallet før / efter strengen	Spartel, pensel, rulle o. lign.	Sprøjte
00-	Ingen særlige	Helmaske med kombifilter r)
0-	Ingen særlige	Helmaske med kombifilter r)
1-	Ingen særlige m)	Øjenværn, luftforsynet halvmaske g), l)
-1	Handsker h), i), k)	Helmaske med kombifilter, hætte, handsker, overtræksdragt
-2	Handsker h), i), k)	Luftforsynet halvmaske e), l), øjenværn, hætte, handsker, overtræksdragt
-3	Handsker i), k)	Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, overtræksdragt

Dansk Live Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøinstruks omhandlende: Maling og spraydåser, situation 1.			
Faggruppe	Smukfest Arbejdsmiljøgruppen	Årstal	2016
Redaktør	Smukfest Dokumentationsgruppen	Måned	April

3) Noter til skemaer for personlige værnemidler

e) Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes kombinationsfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

h) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.

i) Ved stænkende arbejde skal anvendes ansigtsskærm og enten hætte, hjelm eller kasket med stor skygge. Eventuelt anvist øjenværn falder bort.

k) Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.

l) Hvis halvmaske og andre krævede værnemidler ikke let lader sig anvende samtidigt, skal der anvendes luftforsynet helmaske i stedet for halvmaske.

4) Mal kode

(a) MAL-koden består af to tal med en streg imellem. Fx 1-2. Det første tal angiver de sikkerhedsforanstaltninger, man som minimum skal træffe mod indånding af dampe fra produktets indhold af flygtige stoffer. Det andet tal angiver de sikkerhedsforanstaltninger, man som minimum skal træffe for at imødegå den sundhedsfare, der er ved produktet, hvis det kommer i direkte kontakt med hud og luftveje eller ved indtagelse. Tallet før bindestregen går fra 00 til 5, og tallet efter bindestregen går fra 1 til 6. Jo højere tal, des højere behov for sikkerhedsforanstaltninger. Vælg derfor, hvor det er muligt, altid et produkt med den laveste kode, dvs. 00-1.

5) Udlevering af nærværende instruks

(a) Det er pågældende formand eller tilsvarendes pligt at nærværende brugs instruks udleveres- og følger anførte produkter/materialer.